

Kolektor Datalogic MEMOR 128/256MB



Cena :
2.438,21 zł (netto)
2.999,00 zł (brutto)

Nr katalogowy : **05428**
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Kolektor danych z czytnikiem Laserowym z kolorowym wyświetlaczem oparty na systemie Windows CE

Kieszonkowy komputer przenośny Datalogic Memor™ z systemem Windows jest wyjątkowo kompaktowym, lekkim, wszechstronnym i wytrzymałym urządzeniem z możliwością odczytu kodów kreskowych. Kolorowy wyświetlacz QVGA z ekranem dotykowym czyni obsługę terminala łatwą i intuicyjną. Przyjazna użytkownikowi klawiatura w układzie klawiszy telefonu usprawnia obsługę zapewniając jednocześnie dostęp do znaków alfanumerycznych. Zainstalowana pamięć 128 + 256 MB i możliwość jej rozbudowy przez dostępne dla użytkownika złącze kart Secure Digital pozwalają sprostać wymaganiom najbardziej wymagających użytkowników i aplikacji. Wraz z terminalem Memor użytkownik dostaje w komplecie wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy. W skład opakowania wchodzi: terminal, bateria, zasilacz i kabel transmisyjny USB.

Najważniejsze cechy kolektora

- Microsoft Windows CE 5.0
- 128 MR RAM / 256 MB pamięć Flash
- Odporność na upadek z wysokości 1,2 m
- Klasa ochrony IP54
- Dostępne dla użytkownika złącze kart pamięci SD
- Wyraźny i o dużym kontraście kolorowy wyświetlacz graficzny

DANE TECHNICZNE

NAZWA	Memor 128/256 MB
Typ urządzenia	Batch'owy
Zasilanie	akumulator Litowo polimerowy 3,7V (1100/2000 mAh)
Wymiary	152 x 55 x 44 mm (wys. x szer. x grub.)
Ciężar	230 g
Procesor	XScale™ PXA310 @ 624 MHz
Pamięć programu/pamięć FLASH	256 MB
Pamięć danych/pamięć RAM	128 MB
Wyświetlacz	240x320 2,2" 64 K colors, TFT dotykowy
Klawiatura	23 klawisze
Czytnik kodów kreskowych	Laserowy z Green Spot
Odległość odczytu kodów	5 - 64 cm
Odczytywane kody kreskowe	GS1 Databar, EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11
Interfejsy	RS 232, USB
Rozdzielczość czytnika	4 mils
Odporność na upadek	urządzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokości 1,2 m.
Temperatura pracy	0 - 50 °C
Spełniane normy	IP 54
Narzędzia do budowy oprogramowania	narzędzia przeznaczone dla Windows CE,
Akcesoria	Dok komunikacyjny, dok samochodowy, futerał,

multicomp