Utworzono 13-04-2025

Zebra GK420T USB/RS232/LPT

Cena :
2.438,21 zł (netto)
2.999,00 zł (brutto)
Nr katalogowy : **06810**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Drukarka etykiet do zastosowań biurowych
Prosta w obsłudze, możliwość zapamiętywania projektów etykiet w pamięci drukarki. Umożliwia drukowanie etykiet o szerokości do 104 mm na papierze termicznym oraz zwykłym (po zastosowaniu folii termotransfer.

Opis

Cenne narzędzie do zastosowań stacjonarnych
Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają najlepszą w swojej klasie szybkość i wydajność druku o szerokości do 104 mm. Drukarki G-Series – od modelu podstawowego GK™ po model GX™ z bogatym zestawem funkcji – oferują niezawodne, trwałe i elastyczne rozwiązanie do druku
stacjonarnego odpowiednie do wszelkich zastosowań i dla każdego budżetu.
Wszystkie drukarki G-Series zostały skonstruowane z naciskiem na trwałość i niezawodność typową dla produktów Zebry. Model GK oferuje najkorzystniejszą cenę w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej, a wysokiej klasy model GX jest wyposażony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza się w różnych branżach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w każdym modelu kompaktową wersję do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spośród wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokości druku 104 mm lub też wersję umożliwiającą zarówno druk termiczny, jak i termotransferowy z oszczędzającym czas bardzo prostym systemem ładowania kalki. Wszystkie modele mają zainstalowane języki EPL™ i ZPL® oraz oferują szereg opcji interfejsów do systemów osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniając łatwą i bezproblemową integrację drukarek G-Series z innymi rozwiązaniami do druku firmy Zebra.

Drukarki Zebra G-Series sprawdzają się w wielu zastosowaniach:

Ochrona zdrowia:
• Identyfikacja pacjentów
• Etykietowanie próbek
• Znakowanie narzędzi do sterylizacji
• Etykiety apteczne

Handel detaliczny:
• Etykietowanie produktów
• Etykiety przecenowe
• Etykiety na półki
• Drukowanie kuponów i paragonów

Transport pasażerski:
• Karty pokładowe
• Znakowanie bagażu

Hotelarstwo, gastronomia i rekreacja:
• Bilety na imprezy i wystawy
• Etykietowanie produktów w barach szybkiej obsługi
• Kupony bukmacherskie

Łańcuch dostaw:
• Etykiety produkcyjne, produktowe i wysyłkowe

Usługi pocztowe i kurierskie:
• Elektroniczne frankowanie
• Etykiety adresowe

Specyfikacja techniczna

Rodzaj druku: termiczny i termontransferowy
Rozdzielczość druku [dpi]: 203
Maks. prędkość druku [mm/s]: 127
Szerokość druku [mm]: 104
Maks. długość druku [mm]: 991
Min. szerokość etykiet [mm]: 19
Szerokość etykiety [mm]: 108
Wysokość etykiety [mm]: 991
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: 127
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: 1.5
Maks. długość taśmy barwiącej [m]: 74
Ilość pamięci FLASH: 004 MB
Ilość pamięci RAM: 008 MB
Dostępne interfejsy: USB, RS-232, LPT
Zasilanie: 100- 240V, 50-60Hz
Języki programowania: EPL2, ZPL, ZPL2
Temperatura pracy: od 4.4°C do 41°C
Temperatura składowania: od -40°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: od 5% do 95% bez kondensacji

multicomp