

Zebra GC420T USB/RS232/LPT



Zebra® GC420d™
Desktop Thermal Printer

Cena :
2.031,71 zł (netto)
2.499,00 zł (brutto)

Nr katalogowy : **07374**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Drukarka etykiet do zastosowań biurowych

Prosta w obsłudze, możliwość zapamiętywania projektów etykiet w pamięci drukarki. Umożliwia drukowanie etykiet o szerokości do 104 mm na papierze termicznym oraz zwykłym (po zastosowaniu folii termotransfer).

Drukarka etykiet GC420t™ została zaprojektowana z myślą o kontynuacji niezwykle udanej i popularnej serii TLP 2844™. Urządzenie umożliwia druk w technologii termotransferowej zachowując doskonale proporcje pomiędzy ceną, jakością i oferowanymi funkcjami w jednej kompaktowej obudowie.

Drukarka GC420t zapewniająca typową dla Zebry trwałość i niezawodność, ma taką samą konstrukcję mechaniczną co starszy model TLP 2844™. Znajoma budowa ułatwia klientom migrację do nowej drukarki, a rozszerzony zestaw funkcji lepiej spełnia wymagania związane z różnymi branżami i zastosowaniami.

Kompaktowa konstrukcja drukarki oszczędza miejsce, ale zawiera potężny procesor 32-bitowy zapewniający szybkie przetwarzanie danych i druk etykiet oraz dużą pamięć do przechowywania większej ilości grafiki, drukowania dłuższych szablonów etykiet i szybszego przetwarzania na nośnikach o szerokości do 104 mm.

Wbudowane języki programowania EPL™ i ZPL® zapewniają łatwą integrację z innymi drukarkami Zebra®. Oferując w wyposażeniu standardowym trzy interfejsy oraz opcjonalnie zewnętrzny Ethernet 10/100, drukarka GC420t umożliwia elastyczne połączenie z systemem lokalnym lub sieciowym w firmie. Dostępna jest również wersja urządzenia wyposażona w dyspenser z odklejakiem.

Drukarka Zebra GC420t łączy przystępną cenę z wysoką jakością.

Tabela parametryczna

Model	GC420t
Rodzaj druku	termotransfer
Rozdzielczość druku	203dpi
Maks. prędkość druku w czerni	102 mm/s
Szerokość druku	104 mm
Max. długość druku	990 mm
Min. szerokość etykiet	25.4 mm
Max. szerokość etykiety	108 mm
Max. zewnętrzna średnica rolki	127 mm
Wewnętrzna średnica rolki	1.5 "
Obsługiwane kody kreskowe	1D, 2D, GS1 Databar, PDF
Złącza wejścia / wyjścia	USB, RS-232, LPT
Zasilanie	100- 240V 50=60Hz
Język drukarki	EPL2, ZPL, ZPL2
Wymiary	201 x 173 x 239
Wbudowana pamięć RAM	8 MB
Wbudowana pamięć flash	8 MB
Pozostałe parametry	Temperatura pracy: od 5°C do 41°C Temperatura składowania: od -40°C do 60°C Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: od 10% do 90 %