

OKI MONO MB472dnw MFP druk/kop/skan/faks USB LAN

Cena :
2.031,71 zł (netto)
2.499,00 zł (brutto)

Nr katalogowy : **06179**
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**
 Średnia ocena : **brak recenzji**



Niedrogie, profesjonalne, bezprzewodowe urządzenie 4-w-1 mono formatu A4

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4 4-w-1, 1-5 użytkowników
- Szybkość druku 33str./min, czas wydruku pierwszej strony 5 sekund
- RADF i druk dwustronny w standardzie
- Pojemność papieru 350 arkuszy (do 880 arkuszy)
- Język wydruku PCL
- Sieć bezprzewodowa

MB472dnw posiada zaawansowane funkcje drukarki biurkowej 4-w-1 i spełnia potrzeby nawet najbardziej świadomego użytkownika. Szybkość druku 33 strony/minutę zapewnia użytkownikowi elastyczność w zarządzaniu firmowymi dokumentami. Gigabit Ethernet i dostęp do sieci bezprzewodowych sprawiają, że wymiana plików staje się prostsza.

To urządzenie wielofunkcyjne o wysokiej wydajności szybko przygotowuje dokumenty, automatycznie drukuje obustronnie, kopiuje, skanuje i faksuje, zapewniając oszczędność czasu i papieru.

Drukuj inteligentnie, oszczędzaj czas i pieniądze podczas samodzielnego druku

Zarządzanie i drukowanie dokumentów jest dużo prostsze, za pomocą narzędzi dających możliwość samodzielnego tworzenia pełnego zakresu dokumentów, co pozwala efektywnie zarządzać tym, co chcesz drukować i kiedy chcesz drukować. Drukuj listy biznesowe, papiery firmowe, formatki, a nawet banery (do 1321mm), przy zastosowaniu papieru o gramaturze do 163 g/m².

Ostre, wyraźne skanowanie z przydatną funkcją zarządzania dokumentami

Zapewniając ostry, szybkie i dokładne skanowanie możliwa jest łatwa i pełna cyfryzacja dokumentów. Skanowanie możliwe jest bezpośrednio do USB, sieci lub przez sterownika TWAIN, a serwer LDAP zapewnia bezpośredni dostęp do danych kontaktowych i danych e-mail z posiadanych na serwerze katalogów.

Proste jedнопrzyciskowe kopiowanie - satysfakcjonujące wyniki

Połączenia skanowanie i drukowania w technologii LED daje jasne, ostre i wyraźne wydruki, zapewnia doskonale i proste kopiowanie. Dostęp realizowany jest poprzez łatwy w obsłudze interfejs użytkownika - za pomocą jednego przycisku dotykowego dla wszystkich funkcji. Można zapisać często używane ustawienia kopiowania, a kopie dwustronnych dokumentów identyfikacyjnych są wykonywane jednostronnie.

Funkcjonalność wspierająca wydajność i oszczędność kosztów

Urządzenie MB472dnw zbudowane jest na bazie wielokrotnie nagradzanej technologii cyfrowej LED, która jest z natury energooszczędna. Posiada wielu cech i funkcji, które obniżają koszty bieżące, w tym tryb Eco, Quiet (cichy) i Deep Sleep (głębokiego uśpienia) oraz tryb Auto Off (automatycznego wyłączenia), który zmniejsza zużycie energii do 0,5 W, gdy urządzenie nie jest używane.

Niezawodne drukowanie z 3-letnią gwarancją w standardzie

Niezawodna i nagradzana technologia cyfrowa LED firmy Oki sprawia, że urządzenie ma mniej części ruchomych, co oznacza mniejsze zużycie i wyjątkową niezawodność. To, a także trwałe i wytrzymałe elementy, dokładnie zaprojektowane pozwalają nam zapewnić użytkownikom spokój poprzez 3-letnią gwarancję w standardzie. Wystarczy zarejestrować swoje urządzenie wielofunkcyjne w ciągu 30 dni od zakupu.

Pełna specyfikacja

Key Features

- Opis Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4 4-w-1, 1-5 użytkowników
- Ilość użytkowników 1 do 5

Drukarka

- Szybkość drukowania A4: do 33 kopii/min
- Czas pierwszego wydruku 5 sekund lub mniej
- Czas rozgrzewania 17 sekund ze stanu uśpienia, 60 sekund od włączenia
- Szybkość procesora 667MHz

Skanowanie

- Rozdzielczość skanowania 600dpi
- Szybkość skanowania Do 6 sekund/stronę w kolorze i 2 sekund/stronę w druku czarno-białym
- Głębokość kolorów Wejście 48-bit / wyjście 24-bit
- Podawanie dokumentów Reverse Automatic Document Feeder (RADF) na 50 arkuszy, płaski skaner

- Kontrast7 Poziomów
- FormatS-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, Wysoka kompresja PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF from Actkey Utility)
- Książka adresowaLDAP, 300 Adresów e-mail, 20 grup adresowych
- Skanowanie doFTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS i Skanowanie do Aplikacji, Faksowanie z Actkey Utility

Kopiowanie

- Czas wykonania pierwszej kopii10 sekund
- Szybkość kopiowaniaDo 33 kopii/min
- Rozdzielczość kopiowaniaDo 600 x 600dpi
- Zmniejszanie/powiększanieZoom 25-400%
- Maksymalna liczba kopii99

Fax

- ZłączaRJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
- Fax speedITU-T G3(Super G3) do 33.6kbps, do 2 sekund/stronę
- Szybkie wybieranie16 przycisków szybkiego wybierania (8 x 2 przy użyciu klawisza SHIFT), 300 numerów
- GroupsDo 20
- Lista rozgłaszaniaMaksimum 100
- Pamięć stron4MB (około 200 wysłanych i idebranych stron)

Panel operacyjny

- Panel LCDPojedynczy uproszczony biały podświetlany panel graficzny: 84.1mm (W) x 33.6mm (H); Resolution: 320 x 128 dots
- Klawiatura12 klawiszy alfanumerycznych, 4 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), Klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, szybkie uruchamianie i zmiana rejestru, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/wylogowanie, 8 przycisków szybkiego wybierania i klawisz SHIFT, 16 klawiszy (faks); Full Qwerty Key Pad

Interfejs i oprogramowanie

- InterfejsUSB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n, Host USB x 1 (Front)
- Języki drukuPCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
- Sieć i protokołyWszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMpv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
- Kompatybilność z systemami operacyjnymiWindows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
- Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwoFiltrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
- Zestaw programów użytkowychTemplate Manager, smartPrintSuperVision, OKI LPR, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager
- Zarządzanie dokumentamiNuance PaperPort SEv14, Nuance OmniPage SEv18

Jakość druku

- Rozdzielczość1200 x 1200dpi

Czcionki

- CzcionkiSkalowanie: 87 czcionek PCL, czcionki bimatowe, Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
- Kody kreskowe10 typów jednowymiarowych z 26 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 rodzaje dwuwymiarowych: PDF417, QR code

Podawanie papieru

- Pojemność papieruPodajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2; RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m2
- Pojemność opcjonalnego podajnika530 arkuszy o gramaturze 80g/m2
- Maksymalna pojemność papieru880 arkuszy o gramaturze 80g/m2
- Formaty papieruPodajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Custom Size (up to 1321mm length including banners), 4 x 6", 5 x 7"; Druk dwustronny: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
- Gramatura papieruPodajnik 1/2: od 60 do 120 g/m2; Podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m2; Druk dwustronny: od 60 do 120 g/m2; RADF: od 60 do 105 g/m2
- Druk dwustronnyStandard
- Taca odbiorczaStroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Główne cechy

- Pamięć512MB RAM; 3GB eMMC
- Temperatura/wilgotność pracy10°C do 32°C (rekomendowaa od 17°C do 27°C)/ 20% do 80% RH (rekomendowana 50% to 70% RH)
- Temperatura/wilgotność przechowywania-10°C do 43°C/ 10% do 90% RH
- Zasilanie230 VAC +/- 10%, 50 lub 60Hz +/-2%
- Zużycie energiiTypowe: 600W; Maksymalnie: 950W; Idle:95W; W trybie oszczędzania energii: <10W; W trybie głębokiego uśpienia: <1.9W
- Poziom hałasuPraca: 53dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30dB(A); Oszczędzanie energii: Poziom otoczenia
- Wymiary (WxSzxG)455 x 427 x 425mm; z drugim podajnikiem 593 x 427 x 425mm
- Waga20kg
- Miesięczne obciążenie (Maksimum)60 000 stron/miesiąc
- Miesięczne obciążenie (Rekomendowane)250 - 3 000 stron/miesiąc
- Gwarancja3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu