

## EVER ECO 700 CDS PRO USB RACK 19" 2U

**Cena :**  
**967,48 zł (netto)**  
**1.190,00 zł (brutto)**

Nr katalogowy : **08974**  
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**  
 Średnia ocena : **brak recenzji**



### OPIS :

Zasilacze UPS serii ECO PRO AVR CDS zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii ECO PRO AVR CDS jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, kas fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej CCTV oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych. Produkty serii ECO PRO AVR CDS posiadają system "Clear Digital Sinus" umożliwiający generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej) oraz funkcję "zimnego startu", która umożliwi uruchomienie zasilacza nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci jest niedostępne. Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR oraz interfejs komunikacyjny USB HID.

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE :

- System CDS (Clear Digital Sinus) - umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej).
- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR podwyższający - umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices - możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania (zasilacz widoczny w systemie jako bateria).
- Predykcja czasu pracy - pozwala na określenie czasu autonomii UPS (zasilania awaryjnego) w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania Powersoft.
- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej.
- Zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe oraz przeciwprzepięciowe.
- 2 gniazda wyjściowe typu PN-E-93201 (standard polski).
- 3 gniazda wyjściowe typu IEC320 C13 (10 A)
- Sygnalizacja akustyczno-optyczna (dioda LED statusu pracy UPS).
- Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft - bezpłatna aplikacja integrująca UPS-a z systemami operacyjnymi.

### PARAMETRY :

Moc pozorna	700 VA
Moc czynna	420 W
Architektura UPS-a	line-interactive
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Liczba akumulatorów	1
Napięcie	12 V
Pojemność akumulatora	7 Ah
Czas przełączenia (maks.)	3 ms
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3 min
Czas ładowania	7 h
Typ obudowy	Rack

Zabezpieczenia / filtry	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwwzrostowe</li><li>• Przeciwwzrostowe</li><li>• Przeciwwzrostowe</li></ul>
Oprogramowanie	PowerSoft Professional
Porty zasilania we.	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 x IEC-C13</li><li>• 2 x typ C/E</li></ul>
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Kolor	Czarny
Wymiary	88 x 485 x 200 mm
Waga	8.5 kg

multicom