Utworzono 24-11-2026

Terminal ELO17A2 17"/1GHz/1GB/160GB/XP



Cena :
3.800,00 zł (netto)
4.674,00 zł (brutto)
Nr katalogowy : **08463**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Terminal dotykowy Elo 17A2

Parametry techniczne

Procesor	• Intel Celeron M 1GHz CPU
Chipset	• Intel 915GME/ICH6
Grafika	• Intel GMA 900 maks. 128MB 1 dzielona z DVMT
BIOS	• ACPI 2.0, APM 1.2, SMBIOS 2.4, PXE, WOL
Pamięć RAM	• 1 GB DDR2 • Możliwosć rozszerzenia do 2 GB (jeden slot wolny)
Systemy operacyjne	• Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (również w jezyku polskim) • Microsoft Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) • Bez systemu operacyjnego
Porty komunikacyjne	• 2 x RS232 (RJ45) • COM2 jest konfiguraowalny (RS-232, RS-422 lub RS-485) ***Uwaga: wraz z terminalem dostarczany jest tylko jeden konwerter z RJ45 na DB9***
Porty USB	• 4 x USB 2.0 • jeden z portów dla urzędzeń peryferyjnych POS (12V/1.5A)
Port VGA	• 1 x VGA D-SUB
Ethernet	• 1 x LAN RJ45
Port szuflady	• 1 x RJ11 (6 pozycji)
Port PS/2	• 1 x PS/2 (uniwersalny klawiaturowy)
Port audio	• 1 x 3.5 mm audio-out • 1 x 3.5 mm mic-in
Twardy dysk	• 1 x 2.5" 160 GB SATA 2
Wejście Flash	• 1 x compact flash, typ I
Mini PCI	• 1 x miniPCI, typ IIIA/B
Zegar czasu rzeczywistego	• Zasilany wymienną baterią litową
Kolor obudowy	• ciemny szary
Monitor	• Przekątna ekranu: 17" • Typ: TFT LCD • Proporcje: 4 x 3 • Obszar roboczy (mm): 338 x 270
Wymiary monitora / waga	• Szerokość: 391 mm • Wysokość: 380 mm • Głębokość: 239 mm • Waga netto: 10,9 kg (wraz z podstawą) • Waga brutto: 14,5 kg (wraz z opakowaniem)

multicomp

Rozdzielczość	• 1280 x 1024 (60Hz) - robocza • 1024 x 768 (60Hz) • 800 x 600 (60Hz)
Jasność panela LCD	• sam panel LCD: 300 cd/m² • wer. AccuTouch: 240 cd/m² • wer. IntelliTouch: 276 cd/m² • wer. APR: 276 cd/m² • wer. Carroll Touch: 276 cd/m
Czas odpowiedzi matrycy	• 7,2 ms
Poprawna widoczność obrazu	• poziomo: ±80° (lewo/prawo) • pionowo: ±80° (góra/dół)
Kontrast	• 800:1
Zasilacz	• typ: zewnętrzny 100-240V
Szacowana trwałość podzespołów	• żywotność podświetlania matrycy (tzw. backlight): **minimum 40 000 godzin** do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności • **MTBF**: 50 000 godzin (wykazanej)
OSD	• typ sterowania OSD: cyfrowe • przyciski: menu, up, down, select, power • funkcje: kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, głośność taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Hiszpański) • **funkcje publiczne OSD:** blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD
Opcje montażu	• Montaż z podstawą: otwory montażowe w stalowej części podstawy • Montaż bez podstawy: otwory montażowe w standardzie VESA 75mm
Pozostałe cechy	• zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (zamek) • 2 poziomy DPMS
Gwarancja	• 18 miesięcy
Certyfikaty i deklaracje producenta	• EMC: CE, C-Tick, FCC, VCCI (Class B) Bezpieczeństwo: CB, CE, cULus, S (Argentina), TÜV T Mark

multicomp