Utworzono 24-11-2026

Terminal ELO15E1 15,6"/1,6GHz/1GB/160GB



Cena :
2.999,00 zł (netto)
3.688,77 zł (brutto)
Nr katalogowy : **06794**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Terminale dotykowe Elo seria E - parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne:

Model	Procesor	RAM	Ekran	Chipset	Grafika
15E1	Intel Atom N270 1,6GHz 512KB L2 Cache	1GB[1]	15,6"	Intel G45GSE Express	Intel GMA 950

1 - Płyta główna wyposażona jest w jeden slot pamięci RAM. Ewentualna rozbudowa pamięci wiąże się z wymianą zainstalowanej kości na większą. Płyta obsługuje maksymalnie 2GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-533 lub DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu:Transcend

Pozostałe parametry:

Systemy operacyjne (dostępne opcje)	• bez systemu operacyjnego • opcjonalnie: Windows 7 Professional (bez preinstalacji)
Porty komunikacyjne	• 4 x USB 2.0. 2 x RS232 • 1 x Ethernet (10/100/1000) • Audio: 1 x 3.5 line-out • wyjście sygnału wideo: VGA (analog) - można za jego pomocą podłączyć dodatkowy wyświetlacz do terminala
twardy dysk	• 160 GB, SATA HDD
Kolor obudowy	• ciemny szary
Opcje rozbudowy	akcesoria zewnętrzne: • czytnik kart magnetycznych (USB 2.0, 3 ścieżki, standard ISO/ANSI, trwałość głowicy: mln. odczytów, emulacja klawiatury) pozostałe opcje • kość pamięci RAM 2GB + Windows 7 PRO OEM • dodatkowe 12 miesięcy gwarancji (łącznie 24 miesiące)
Wymiary terminala / waga (wraz z zainstalowaną podstawą)	• Szerokość: 390 mm • Wysokość: 330 mm • Głębokość: 161 mm • Waga netto: 4,5 kg • Waga brutto: 6,9 kg **Uwaga:** wymiary mogą się zmieniać w zależności od zainstalowanych akcesoriów i położenia ekranu dotykowego
Rozdzielczość natywna	• 1366 x 768
Jasność panela LCD	• 220 cd/m^2 • wraz z iTouch - 198 cd/m^2
Czas odpowiedzi matrycy	• 16 ms
Poprawna widoczność obrazu	• poziomo: ±40° (lewo/prawo) • pionowo: 10°/30° (góra/dół)
Kontrast	• 400:1
Dopuszczalne temperatury i wilgotność	• warunki robocze: 0°C do 35°C, 20% do 80% • warunki składowania: -30°C do 60°C, 5% do 95%
Pobór mocy (maksymalny bez akcesoriów)	• 38W
Zasilacz	• typ: zewnętrzny 100-240V; 12V, 50W
Szacowana trwałość podzespołów	• **MTBF**: 50 000 godzin (wykazanej)
OSD	• tylko przycisk: POWER, kontrola parametrów ekranu możliwa jest poprzez dodatkowe oprogramowanie instalowane w systemie operacyjnym
Opcje montażu	• Montaż z podstawą: otwory montażowe w stalowej części podstawy • Montaż naścienny w standardzie VESA (po odkręceniu fragmentu podstawy)
Pozostałe cechy	• zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (zamek) • podwójnie uszczelniony ekran dotykowy (warstwa dotykowa - obudowa, panel LCD - warstwa dotykowa)

multicomp

Gwarancja	12 miesięcy (opcjonalnie 24)
Certyfikaty i deklaracje producenta	• CE, CCC, GOST-R, UKSERTCOMPUTER, BelGiss, KONCAR, KVALITET, SII, NOM CoC

multicomp