
Utworzono 24-11-2026

Zebra GC420T USB/RS232/LPT



Cena :
2.031,71 zł (netto)
2.499,00 zł (brutto)
Nr katalogowy : **07374**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Drukarka etykiet do zastosowań biurowych
Prosta w obsłudze, możliwość zapamiętywania projektów etykiet w pamięci drukarki. Umożliwia drukowanie etykiet o szerokości do 104 mm na papierze termicznym oraz zwykłym (po zastosowaniu folii termotransfer.

Drukarka etykiet GC420t™ została zaprojektowana z myślą o kontynuacji niezwykle udanej i popularnej serii TLP 2844™. Urządzenie umożliwia druk w technologii termotransferowej zachowując doskonałe proporcje pomiędzy ceną, jakością i oferowanymi funkcjami w jednej kompaktowej obudowie.

Drukarka GC420t zapewniająca typową dla Zebry trwałość i niezawodność, ma taką samą konstrukcję mechaniczną co starszy model TLP 2844™. Znajoma budowa ułatwia klientom migrację do nowej drukarki, a rozszerzony zestaw funkcji lepiej spełnia wymagania związane z różnymi branżami i zastosowaniami.

Kompaktowa konstrukcja drukarki oszczędza miejsce, ale zawiera potężny procesor 32-bitowy zapewniający szybkie przetwarzanie danych i druk etykiet oraz dużą pamięć do przechowywania większej ilości grafiki, drukowania dłuższych szablonów etykiet i szybszego przetwarzania na nośnikach o szerokości do 104 mm.

Wbudowane języki programowania EPL™ i ZPL® zapewniają łatwą integrację z innymi drukarkami Zebra®. Oferując w wyposażeniu standardowym trzy interfejsy oraz opcjonalnie zewnętrzny Ethernet 10/100, drukarka GC420t umożliwia elastyczne połączenie z systemem lokalnym lub sieciowym w firmie. Dostępna jest również wersja urządzenia wyposażona w dyspenser z odklejakiem.

Drukarka Zebra GC420t łączy przystępną cenę z wysoką jakością.

Tabela parametryczna

Model	**GC420t**
Rodzaj druku	**termotransfer**
Rozdzielczość druku	**203dpi**
Maks. prędkość druku w czerni	**102 mm/s**
Szerokość druku	**104 mm**
Max. długość druku	**990 mm**
Min. szerokość etykiet	**25.4 mm**
Max. szerokość etykiety	**108 mm**
Max. zewnętrzna średnica rolki	**127 mm**
Wewnętrzna średnica rolki	**1.5 "**
Obsługiwane kody kreskowe	**1D, 2D, GS1 Databar, PDF**
Złącza wejścia / wyjścia	**USB, RS-232, LPT**
Zasilanie	**100- 240V 50=60Hz**
Język drukarki	**EPL2, ZPL, ZPL2**
Wymiary	**201 x 173 x 239**
Wbudowana pamięć RAM	**8 MB**
Wbudowana pamięć flash	**8 MB**
Pozostałe parametry	**Temperatura pracy: od 5°C do 41°C** **Temperatura składowania: od -40°C do 60°C** **Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: od 10% do 90 %**

multicomp