

TSC TTP-245C USB/RS232/LPT/LAN + obcinacz



Cena :
2.860,00 zł (netto)
3.517,80 zł (brutto)

Nr katalogowy : **07874**
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Drukarka etykiet do biura i magazynu

Prosta w obsłudze, możliwość zapamiętywania projektów etykiet w pamięci drukarki. Umożliwia drukowanie etykiet o szerokości do 104 mm na papierze termicznym oraz zwykłym (po zastosowaniu folii termotransfer).

Wytrzymałe, niezawodne i szybkie drukarki z serii **TTP-245C** umożliwiają wydruk z prędkością do 152 milimetrów na sekundę w trybie termo i termotransferu.

Wykorzystanie 32-bitowego procesora z częstotliwością taktowania 200 MHz pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie drukowania i brak przerw między wydrukiem kolejnych etykiet, nawet przy zastosowaniu wewnętrznie skalowalnych czcionek typu True Type.

Komunikacja z urządzeniem możliwa jest poprzez jeden z wewnętrznie wbudowanych portów (szeregowy, równoległy, USB 2.0, oraz Ethernet).

Cechy produktu:

- gilotyna z obcinaniem
- szybki 32-bitowy procesor 200 MHz
- port szeregowy, równoległy, Ethernet, oraz USB 2.0 w standardzie
- wytrzymała i niezawodna konstrukcja typu clam-shell z podwójną ścianką
- możliwość rozszerzenia pamięci urządzenia o karty SD (do 4GB)

Model:	TTP-245C	TTP-343C
Metoda wydruku:	termiczna i termotransferowa	
Rozdzielczość drukowania:	203dpi	300dpi
Maksymalna szerokość druku:	108mm	106mm
Maksymalna długość druku:	2286mm	1016mm
Maksymalna prędkość druku:	152mm/s	102mm/s
Maks. wymiary taśmy drukującej:	średnica wewnętrzna - 0.5" (12.5mm) długość - 110m	
Pamięć:	8MB SDRAM 4MB Flash ROM (możliwość rozszerzenia za pomocą kart SD)	
Interfejs:	USB, RS-232, LPT, Ethernet (LAN), Bluetooth (opcja), WiFi (opcja)	
Drukowane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, Logmars 2D: PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR code, Aztec	
Języki programowania:	TSPL-EZ - w pełni kompatybilny z EPL, ZPL, ZPLII	

Dołączone oprogramowanie:

aplikacja do projektowania etykiet BarTender UltraLite

sterowniki Windows

Dostępne opcje dodatkowe:

zewnątrzny podajnik etykiet
dyspenser
gilotyna z obcinaniem częściowym
gilotyna z obcinaniem całkowitym
programowalna klawiatura zewnętrzna

Wymiary:

202 x 173 x 258mm

Waga:

2.3kg

Gwarancja:

drukarka - 24 miesiące
głowica - 12 miesięcy lub 25 km wydruku
(cokolwiek nastąpi wcześniej)

multicomput